

**Vikletråd 1 x lakk loddbar**

Vikletråd i klasse F (155°C) impregnert med polyuretanlakk for småmotorer, transformatorer og releer.

Til bruk i impregnerte og uimpregnerte systemer. Tråden er direkte loddbar uten avisolering.

Vikletråd på denne siden er vanligvis ikke lagerført, skaffes på forespørsel. Dasol Grad 2 kan skaffes på forespørsel.



Egenskap:	loddbar
Norm:	IEC317-20
Lakktype:	polyuretan
Temperaturklasse:	F (155°C)
Maks. temperatur:	210°C
Loddbarhet:	375°C
Nom. lakkykkelse:	grad 1
Toleranse:	± 0.003 mm

El.Nr	Varetekst	Tverrsnitt	Snelle
F1111006	CU-TRÅD LODDBAR 0,06 MM	0,00282 mm <sup>2</sup>	80K
F1111007	CU-TRÅD LODDBAR 0,07 MM	0,6 kg/snelle	80K
F1111008	CU-TRÅD LODDBAR 0,08 MM	0,00503 mm <sup>2</sup>	100K
F1111009	CU-TRÅD LODDBAR 0,09 MM	0,00636 mm <sup>2</sup>	100K
F1111010	CU-TRÅD LODDBAR 0,10 MM	0,00785 mm <sup>2</sup>	100K
F1111011	CU-TRÅD LODDBAR 0,11 MM	0,00950 mm <sup>2</sup>	100K
F1111012	CU-TRÅD LODDBAR 0,125MM	0,01227 mm <sup>2</sup>	125K
F1111013	CU-TRÅD LODDBAR 0,132MM	0,01368 mm <sup>2</sup>	125K
F1111015	CU-TRÅD LODDBAR 0,15 MM	0,01767 mm <sup>2</sup>	125K
F1111018	CU-TRÅD LODDBAR 0,18 MM *OBS, på 200K*	0,02545 mm <sup>2</sup>	125K
F1111022	CU-TRÅD LODDBAR 0,224MM	0,03941 mm <sup>2</sup>	125K
F1111024	CU-TRÅD LODDBAR 0,236 MM	0,04372 mm <sup>2</sup>	125K
F1113025	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,25 MM	0,04909 mm <sup>2</sup>	250K
F1113026	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,265MM	0,05516 mm <sup>2</sup>	250K
F1113028	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,28 MM	0,06158 mm <sup>2</sup>	250K
F1113030	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,30 MM	0,07069 mm <sup>2</sup>	250K
F1113031	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,315MM	0,07793 mm <sup>2</sup>	250K
F1113033	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,335MM	0,08814 mm <sup>2</sup>	250K
F1113035	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,355MM	0,09898 mm <sup>2</sup>	250K
F1113037	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,375MM	0,11045 mm <sup>2</sup>	250K
F1113042	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,425MM	0,14186 mm <sup>2</sup>	250K
F1113045	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,45 MM	0,1590 mm <sup>2</sup>	250K
F1113047	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,475MM	0,17721 mm <sup>2</sup>	250K
F1113050	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,50 MM	0,1965 mm <sup>2</sup>	250K
F1113060	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,60 MM	0,2827 mm <sup>2</sup>	250K
F1113067	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,67 MM	0,35257 mm <sup>2</sup>	250K
F1113071	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,71 MM	0,3959 mm <sup>2</sup>	250K
F1113075	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,75 MM	0,4418 mm <sup>2</sup>	250K
F1113080	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,80 MM	0,5027 mm <sup>2</sup>	250K
F1113085	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,85 MM	0,5675 mm <sup>2</sup>	250K

Produktark

Vikletråd 1 x lakk loddbar



El.Nr	Varetekst	Tverrsnitt	Snelle
F1113090	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,90 MM	0,6362 mm <sup>2</sup>	250K
F1113095	CU-TRÅD DASOL GR. 1 0,95 MM	0,7088 mm <sup>2</sup>	250K

**ELIS ELEKTRO AS**

Jerikoveien 16, 1067 Oslo  
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no  
www.eliselektro.no

