

En effektiv og tidsbesparende hjelp ved trekking av kabler gjennom rør og plater. Kabelvernet beskytter mot grader etter kapping og boring, og sørger for at kabelens isolasjon ikke ødelegges ved trekking. Kabelvernet kan ettermonteres ved å splittes. Benyttes i skipsinstallasjon hvor kableen slites mot rørkanten pga. vibrasjoner. De utvendige konede ribbene på kabelvernet sørger for at dette kan benyttes på flere rør/hulldiameterer.



Temperaturområde: -10 til +80 °C
 Materiale: Polyetylen / halogenfri

El.Nr	Varetekst	Hulldiameter	Passer til
1211217	Kabelvernhylse T14 Innv. dia 9mm	12-14 mm	GUR rør 16 mm
1211218	Kabelvernhylse T16 Innv. dia 11mm	14-16 mm	GUR rør 20 mm
1211219	Kabelvernhylse T18 Innv. dia 13mm	16-18 mm	
1211220	Kabelvernhylse T20 Innv. dia 15mm	18-20 mm	GUR rør 25 mm
1211221	Kabelvernhylse T22 Innv. dia 17mm	19-22 mm	
1211222	Kabelvernhylse T25 Innv. dia 20mm	23-25 mm	GUR rør 32 mm
1211223	Kabelvernhylse T28 Innv. dia 23mm	25-38 mm	
1211224	Kabelvernhylse T30 Innv. dia 24mm	26-30 mm	
1211225	Kabelvernhylse T33 Innv. dia 27mm	30-34 mm	GUR rør 40 mm
1211226	Kabelvernhylse T36 Innv. dia 31mm	34-38 mm	
1211227	Kabelvernhylse T40 Innv. dia 34mm	38-42 mm	GUR rør 50 mm
1211228	Kabelvernhylse T45 Innv. dia 38mm	42-46 mm	
1211229	Kabelvernhylse T50 Innv. dia 44mm	46-52 mm	