

**H05/H07 BQ-F Sub4® ABYSS 100****Halogenfri Purkabel som kan senkes ned til 100 meters dybde**

Denne ekstremt slitesterke og bevegelige purkabelen er ment brukt i områder hvor standard gummikabel ikke holder mål.

Egner seg meget godt som kabel i håndholdt elektroverktøy, tilførselskabel til flyttbart utstyr innen verkstedindustrien, kontrollkabel på maskinutstyr og som bevegelig skjøtekabel. Kabelen er UV-bestandig og er derfor også egnet for utendørs bruk innen jordbruk og fiskeoppdrettsnæringen. Er resistent ovenfor mikroorganismer, hydrolyse, UV stråling, ozon, oksygen, oljer, fett, bensin, vær/vind og fersk/saltvann. Kabelen er laget med tverrbundet lederisolasjon (crosslinked) som gjør den fleksibel i hele temperaturområdet.



Isolasjon indre/ytre:	Halogenfri materiale/ PUR
Dimensjon:	0,75-25 m <sup>2</sup>
Antall ledere:	2-5 ledere
Jordleder:	Ja
Testspenning:	H05 BQ-F= 2000 V., H07 BQ-F = 2500 V.
Driftsspenning (H05 BQ-F):	300/500 V.
Driftsspenning (H07 BQ-F):	450/750 V.
Temp. område:	Fritt forlagt -40 °C til +90 °C,
Leder konstruksjon:	IEC 60228 Klasse 5
Minste bøyeradius:	10 x kabeltykkelse ved fritt forlagt og 8x kabeltykkelse ved fast forlagt.
Godkjenninger:	Senkes til 100 meters dybde - Annex D og E av EN 50525-2-21
Olje bestandig i henhold til:	DIN EN 50363-10-2.

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1021612	H07 BQ-F Sub4 2x1,5 mm <sup>2</sup>	8,1 mm	92 kg/km
1021613	H07 BQ-F Sub4 3G1,5 mm <sup>2</sup>	8,6 mm	110 kg/km
1021614	H07 BQ-F Sub4 4G1,5 mm <sup>2</sup>	9,6 mm	145 kg/km
1021615	H07 BQ-F Sub4 5G1,5 mm <sup>2</sup>	10,5 mm	168 kg/km
1021616	H07 BQ-F Sub4 3G2,5 mm <sup>2</sup>	10,4 mm	163 kg/km
1021617	H07 BQ-F Sub4 4G2,5 mm <sup>2</sup>	11,6 mm	206 kg/km
1021618	H07 BQ-F Sub4 5G2,5 mm <sup>2</sup>	12,9 mm	259 kg/km
1021619	H07 BQ-F Sub4 3G4 mm <sup>2</sup>	12,2 mm	224 kg/km
1021620	H07 BQ-F Sub4 4G4 mm <sup>2</sup>	13,5 mm	326 kg/km
1021621	H07 BQ-F Sub4 5G4 mm <sup>2</sup>	15,0 mm	410 kg/km
1021622	H07 BQ-F Sub4 3G6 mm <sup>2</sup>	14,2 mm	310 kg/km
1021623	H07 BQ-F Sub4 4G6 mm <sup>2</sup>	15,7 mm	495 kg/km
1021624	H07 BQ-F Sub4 5G6 mm <sup>2</sup>	17,4 mm	585 kg/km
1021626	H07 BQ-F Sub4 4G10 mm <sup>2</sup>	20,5 mm	740 kg/km
1021627	H07 BQ-F Sub4 5G10 mm <sup>2</sup>	22,6 mm	970 kg/km
1021629	H07 BQ-F Sub4 4G16 mm <sup>2</sup>	23 mm	1103
1021630	H07 BQ-F Sub4 5G16 mm <sup>2</sup>	25,8 mm	1475 kg/km
1021631	H07 BQ-F Sub4 4G25 mm <sup>2</sup>	26,9 mm	1550 kg/km
1021632	H07 BQ-F Sub4 5G25 mm <sup>2</sup>	29,8 mm	1920 kg/km