

Data og instrumenteringskabel 1 og 2 par

Alternativ til Belden® 9841NH og Belden® 9842NH

Data og instrumenteringskabel for bruk i RS 485 kommunikasjon. Kabelen er halogenfri. Denne kabelen kombinerer isolasjon med lav kapasitans og dobbelt skjerming som gjør denne kabelen både rask og støvsikker.

Oppbygning: Grå ytterkappe, fargekodet ledere, i 1 pars kabel: hvit/blå stripe og blå/hvit stripe. I 2 pars kabelen er par nr 2 hvit/orange stripe og orange/hvit stripe.
Parvis revolvert. Den har både aluminiumsfolie skjerm og flettet fortinnet kobberskjerm.
Leveres med jordtråd.



Isolasjon indre/ ytre:	Polyethylene (PE)/Halogenfri (LSHF)
Lederkonstruksjon:	7-trådet kobber
Dimensjon:	AWG 24
Jordleder:	Jordtråd
Testspenning:	2,5KV i 5 min.
Driftsspenning:	450/750 Volt
Temp. område:	-20 til +70 °C
Impedanse:	120 Ohm
Ved brann:	BS EN 60332-1-2/BS EN 61034-2/BS EN 60754- 1og2.
Ytterdiameter:	ca 5,9 mm (1001780 Singel pair), ca 8,7 mm (1001781 Two pair)
Vekt:	64 kg/km (1001780 Singel pair), 95 kg/km (1001781 Two pair)

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1001780	Single pair foil&braid 1x2xawg24 (9841 NH)	5,9 mm	64 kg/km
1001781	Two pair foil&braid 2x2xawg24 (9842 NH)	8,7 mm	95 kg/km