

SHH**Dobbeltisolert høyfleksibel halogenfri enleder**

En halogenfri dobbeltisolert høyfleksibel enleder. Benyttes som koblingskabel til alle formål, der man har behov for dobbeltisolert ledning kl.2, f.eks målesløyfer. Ledningen er mer fleksibel (klasse 6) og har en mindre ytterdiameter enn RKK.



Oppbygning:	Halogenfri isolasjon rundt, ekstra fintrådet kobberleder, hvit halogenfritt materiale i indre lag og ønsket farge på halogenfri ytterkappeKordelopbygning: 325 x 0,2 (10 mm ²) 483 x 0,2 (16 mm ²)
Isolasjon indre/ytre:	Halogenfri/Halogenfri
Dimensjon:	10 mm ² og 16 mm ² (andre tverrsnitt på forespørsel)
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning:	Uo/U 450/750V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228 kl. 6
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende, etter IEC 60332-1

El.Nr	Varetekst	Diameter	Kordel- oppbygning
5010146	SHH 10mm ² Blå 50m Halogenfri	7,7 mm	325 x 0,2
5010147	SHH 10mm ² Brun 50m Halogenfri	7,7 mm	325 x 0,2
5010148	SHH 10mm ² Grå 50m Halogenfri	7,7 mm	325 x 0,2
5010149	SHH 10mm ² Sort 50m Halogenfri	7,7 mm	325 x 0,2
5010150	SHH 16mm ² Blå 50m Halogenfri	8,7 mm	483 x 0,2
5010151	SHH 16mm ² Brun 50m Halogenfri	8,7 mm	483 x 0,2
5010152	SHH 16mm ² Grå 50m Halogenfri	8,7 mm	483 x 0,2
5010153	SHH 16mm ² Sort 50m Halogenfri	8,7 mm	483 x 0,2