

Produktark

**Type 3120 F3, kombinert bryter og sikring, 2 pol. bryter
Med bimetallovervåking i 1 pol.**



Automatsikring, med bimetallovervåking i 1 pol., som egner seg god til bruk i maskiner, medisintekniske apparater, båter, kjøretøyer osv.

- Hurtig snapp-inn montasje
- Flere funksjoner i samme komponent
- Kan leveres med sprutsikker kappe eller nullspenningsutløser
- Godkjent i mange land



Merkespenning opp til:	250 V AC, 28 V DC
Merkestrøm:	0.1 til 20 A
Antall poler:	2
Tilkoblingsklemmer:	dobbel 2,8x0,8 (lett å laske fra en sikring til en annen)
Maks. kortslutningsbel. (3x):	fra 1.0 til 2 A: 10 x merkestrøm, fra 2.5 til 16 A: 300 A

El.Nr	Varetekst	Overvåking	Skrift
U1011135	3120 N321H7T1W01F Sort 10 A	2	On/Off
U1011150	3120 N321H7T1W01F Sort 20 A	2	On/Off
U1011130	3120 F321P7T1W01D Sort 10 A	2	0-1
U1011156	3120 F323P7M1W01D Sort 6A m/trykt A-verdi	2	0-1
U1011166	3120 F323P7M1W02D Hvit 12 A	2	0-1
U1011120	3120 N351P7T1W02F Hvit 3A	1	On/Off

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

