

FDV

**KNX/BUS EIB 2x2x0,8mm Grønn VDE815**  
**El.nr. 1000119**

Diameter (mm)	6,1
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	60



Kabelen er ment benyttet for overføring av signaler for intelligente apparater i bygninger. Disse kablene sikrer en perfekt kommunikasjon etter de gjeldende regler i EIB reglementet. De kan installeres på, i og under gipsvegger, lettbetongvegger etc. Kabelen kan også legges i rør og installasjonskanaler i tørre, fuktige og våte rom. Kan også legges utendørs, men skal ikke utsettes for direkte sollys. Kan legges i bakken, men må da legges i rør.

Oppbygning:	Grønn ytterkappe, fargekodede ledere, revolvert, aluminiumslaminert plastskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,8 mm
Antall ledere:	2 par
Jordleder:	Nei
Testspenning:	4000V
Driftsspenning:	250V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -5 til +70 °C, fast forlagt -30 til +70 °C
PVC karakteristikk:	Flammehemmende og selvslukkende PVC
Lederkonstruksjon:	Entrådet (massiv) kobber
Leveres også i halogenfri variant:	EIB-bus FRNC