

FDV

NHXMH 5G2,5 mm² RE Cu (IFXI)
El.nr. 1001818

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 11 |
| Lengde (mm) | 1000 |
| Vekt (g) | 220 |



Installasjonskabel med entrådet massiv leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned.

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning: | Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodet leder, revolvert |
| Isolasjon indre/ytre: | Halogenfri Polymer |
| Dimensjon: | 1,50 mm ² til 35 mm ² |
| Testspenning: | 2000V |
| Driftsspenning U ₀ /U: | 300/500V |
| Temperatur område: | - Fritt forlagt -5 °C til +70 °C Fast forlagt -30 °C til +80 °C |
| Karakteristikk: | Ved brann: Selvslukkende og flammehemmende etter IEC 60332-1 |
| Leder konstruksjon: | IEC 60228-1 |
| Halogenfri: | Ja |
| Normer: | VDE 0482-332-1 og IEC 60332-3-10 og 3-24, VDE 0482-266-1, 2-4 |