

FDV

ØPVC-OZ-SY 4X2,50 MM2 STÅLSKJ
EI.nr. 5009809

| | |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 13,2 |
| Høyde (mm) | 13,2 |
| Vekt (g) | 256 |



Nummermerket kabel i PVC med stålskjerm. Brukes som kraft-, signal- og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styre-skap og pulter, samt ventilasjon, hvor mekaniske egenskaper er en viktig faktor. Denne kabelen har en flettet galvanisert stålskjerm, som dekker ca. 85% av kabelen, og gjør den derfor meget god mot mekaniske påkjenninger. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper. samt andre kjemikalier.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Oppbygning: | Transparant ytterkappe, grå innerkappe, sort lederisolasjon hvit nummermerking, revolvert, flettet stålskjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC |
| Dimensjon: | 0,5 til 95 mm ² |
| Antall ledere: | 2 til 100 ledere |
| Jordleder: | fra 3-leder |
| Testspenning: | 3000V |
| Driftsspenning U _o /U: | 300/500V |
| Temperatur område: | Fritt forlagt -5 °C til 70 °C, fast forlagt -40 °C til 80 °C |
| PVC karakteristikk: | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 332-1 |
| Leder konstruksjon: | IEC 228, Klasse 5 |
| Norm: | DIN VDE 0245 0250 og 0281 |