

FDV

**BUS Profibuskabel 1x2xAWG24 Violett PUR**  
**El.nr. 1000117**

Diameter (mm)	6,5
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	56



Dette er en polyuretan kabel for bussystemet Profibus®, kabelen er produsert etter DIN 19245 og EN 50170 og brukes som signalkabel for PROFIBUS DP, kabelen har kobberskjerming som gir den gode EMC karakteristikker.

Kabelen er ment brukt i kabelkjeder i tunge industrielle miljøer samt utendørs, men ikke nedgravd. Kabelen har fiolett ytterkappe RAL 4001.

Oppbygning:	Fiolett ytterkappe, fargekodede ledere grønn og rød, revolvert, aluminiumsfolie, flette kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PE/PUR
Dimensjon:	AWG24 (0,25 mm <sup>2</sup> )
Antall ledere:	1 par
Jordleder:	Nei
Halogenfri:	Ja
Testspenning:	1500V
Driftspenning:	250V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -30 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +70 °C
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 6, fintrådet (42x0,10mm)