

Installasjonskabel med massiv entrådet leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned. Halogenfri utgave = NHXMH



Oppbygning:	Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodet leder, revolvert
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	1,50 mm ² til 35 mm ²
Testspenning:	2000V
Driftsspenning U _o /U:	300/500V
Temperatur område:	Fast forlagt -40 °C til +70 °C
Karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228-1, massiv t.o.m. 10 mm ² , flertrådet f.o.m 16 mm ²
Normer:	DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4), VDE 250 p.204

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1003630	NYM 3G1,5mm ² RE Cu (PFXP) 250m	9,2 mm	135 kg/km
5011015	NYM 3G1,5mm ² RE Cu (PFXP) 500m 1001801	9,2 mm	135 kg/km
1003631	NYM 4G1,5mm ² RE Cu (PFXP) 250m	10 mm	160 kg/km
5011016	NYM 4G1,5mm ² RE Cu (PFXP) 500m 1001802	10 mm	160 kg/km
1003632	NYM 5G1,5mm ² RE Cu (PFXP) 250m	11 mm	190 kg/km
5011017	NYM 5G1,5mm ² RE Cu (PFXP) 500m 1001803	11 mm	190 kg/km
1003633	NYM 3G2,5mm ² RE Cu (PFXP) 250m	10,5 mm	190 kg/km
5011018	NYM 3G2,5mm ² RE Cu (PFXP) 500m 1001804	10,5 mm	190 kg/km
1003634	NYM 4G2,5mm ² RE Cu (PFXP) 250m	11,5 mm	230 kg/km
5011019	NYM 4G2,5mm ² RE Cu (PFXP) 500m 1001805	11,5 mm	230 kg/km
1003635	NYM 5G2,5mm ² RE Cu (PFXP) 250m	12,5 mm	270 kg/km
5011020	NYM 5G2,5mm ² RE Cu (PFXP) 500m 1001806	12,5 mm	270 kg/km
1001807	NYM 3G4mm ² RE Cu (PFXP)	11,9 mm	265 kg/km
1001819	NYM 4G4 mm ² RE Cu (PFXP)	13,5 mm	330 kg/km
1001821	NYM 5G4 mm ² RE Cu (PFXP)	14,5 mm	340 kg/km
1001822	NYM 3G6 mm ² RE Cu (PFXP)	13,5 mm	301 kg/km
1001824	NYM 4G6 mm ² RE Cu (PFXP)	14,8 mm	460 kg/km
1001826	NYM 5G6 mm ² RE Cu (PFXP)	16 mm	540 kg/km
1001827	NYM 3G10 mm ² RE Cu (PFXP)	15,2 mm	463 kg/km
1001828	NYM 4G10 mm ² RE Cu (PFXP)	17,5 mm	690 kg/km
1001842	NYM 5G10 mm ² RE Cu (PFXP)	19,5 mm	850 kg/km
1001843	NYM 4G16 mm ² RM Cu (PFXP)	21,5 mm	846kg/km
1001845	NYM 5G16 mm ² RM Cu (PFXP)	24 mm	1070 kg/km

Produktark

NYM (PFXP)

Installasjonskabel med massiv leder



El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1001846	NYM 4G25 mm ² RM Cu (PFXP)	26 mm	1500 kg/km
1001847	NYM 5G25 mm ² RM Cu (PFXP)	32,5 mm	1800 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

