

FLEX-PU-EF-CY-TP**Kabelkjedekabel, skjermet parkabel i PUR**

Skjermet kjedekabel i PVC/PUR, benyttes i kabelkjedeapplikasjoner som signalkabel til f.eks: data, signal, sensor, måle- og kommunikasjonskabel i medium til tunge applikasjoner. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs dog ikke nedgravd.

Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

Meget god motstandsdyktighet ovenfor hydrolyse og mikrobeangrep.



Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere(DIN47100), glidelag av fleece, parvis revolvert, flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PUR
Dimensjon:	0,14 mm ² til 0,34 mm ²
Antall ledere:	2 til 65 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1500V
Driftsspenning:	250V
Temperatur område:	bevegelig forlagt -5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon:	VDE, Klasse 6
Bøyeradien:	7,5xkabelldiameter

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5003792	FLEX-PU-EF-CY-TP 1X2X0,25MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	4,9 mm	2,8 kg/km
5003793	FLEX-PU-EF-CY-TP 2X2X0,25MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	7 mm	6,3 kg/km
5003794	FLEX-PU-EF-CY-TP 3X2X0,25MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	7,6 mm	7,4 kg/km
5003795	FLEX-PU-EF-CY-TP 4X2X0,25MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	8,3 mm	8,7 kg/km
5003796	FLEX-PU-EF-CY-TP 5X2X0,25MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	9,3 mm	10,6 kg/km
5003797	FLEX-PU-EF-CY-TP 6X2X0,25MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	10,1 mm	13,4 kg/km
5003798	FLEX-PU-EF-CY-TP 8X2X0,25MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	11,4 mm	15,1 kg/km
5003799	FLEX-PU-EF-CY-TP 10X2X0,25MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	12,5 mm	18,8 kg/km
5003800	FLEX-PU-EF-CY-TP 14X2X0,25MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	13,7 mm	21,7 kg/km
5003801	FLEX-PU-EF-CY-TP 1X2X0,50MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	6,5 mm	4,9 kg/km
5003802	FLEX-PU-EF-CY-TP 2X2X0,50MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	9,5 mm	10,2 kg/km
5003803	FLEX-PU-EF-CY-TP 3X2X0,50MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	10,4 mm	13,4 kg/km
5003804	FLEX-PU-EF-CY-TP 4X2X0,50MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	11,5 mm	15,2 kg/km

Produktark



FLEX-PU-EF-CY-TP

Kabelkjedekabel, skjermet parkabel i PUR

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5003805	FLEX-PU-EF-CY-TP 5X2X0,50MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	11,8 mm	16,5 kg/km
5003806	FLEX-PU-EF-CY-TP 6X2X0,50MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	12,9 mm	19,7 kg/km
5003807	FLEX-PU-EF-CY-TP 8X2X0,50MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	15,9 mm	28,9 kg/km
5003808	FLEX-PU-EF-CY-TP 10X2X0,50MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	17,7 mm	34,9 kg/km
5003809	FLEX-PU-EF-CY-TP 14X2X0,50MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	18,3 mm	40,4 kg/km
5003810	FLEX-PU-EF-CY-TP 1X2X0,75MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	7,1 mm	6,4 kg/km
5003811	FLEX-PU-EF-CY-TP 2X2X0,75MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	9,8 mm	11,8 kg/km
5003812	FLEX-PU-EF-CY-TP 3X2X0,75MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	11,1 mm	15,3 kg/km
5003813	FLEX-PU-EF-CY-TP 4X2X0,75MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	11,6 mm	17,8 kg/km
5003814	FLEX-PU-EF-CY-TP 5X2X0,75MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	12,8 mm	20,3 kg/km
5003815	FLEX-PU-EF-CY-TP 6X2X0,75MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	13,7 mm	23,5 kg/km
5003816	FLEX-PU-EF-CY-TP 8X2X0,75MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	16,7 mm	37,7 kg/km
5003817	FLEX-PU-EF-CY-TP 10X2X0,75MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ		46,8 kg/km
5003818	FLEX-PU-EF-CY-TP 14X2X0,75MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	20,3 mm	54,7 kg/km
5003819	FLEX-PU-EF-CY-TP 1X2X1,00MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	7,5 mm	7,4 kg/km
5003820	FLEX-PU-EF-CY-TP 2X2X1,00MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	10,6 mm	12,8 kg/km
5003821	FLEX-PU-EF-CY-TP 3X2X1,00MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	11,4 mm	16,7 kg/km
5003822	FLEX-PU-EF-CY-TP 4X2X1,00MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	12,3 mm	20,9 kg/km
5003823	FLEX-PU-EF-CY-TP 5X2X1,00MM2 PUR M/SKJERM KABELKJ	13,7 mm	13,9 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

