

LIYCY**Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC**

LIYCY er fargekodet og brukes som koblings-/signalkabel for signalanlegg data og PLS samt alarmsystemer, høyt-taleranlegg toveis kommunikasjon, og andre elektronikk applikasjoner til styreskap og pulter hvor man trenger en skjermet signalkabel.

Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Kabelen er ved standard romtemperatur, bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

Kan også leveres som LIYCY-JZ (tallkodet m/gulgrønn jordleder) og LIYCY-TP (fargekodet og parvis tvunnet)



Oppbygning:	Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobberskjerm
Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	0,14 mm ² til 1,5 mm ²
Antall ledere:	2 til 100 ledere
Jordleder:	Nei
Testspenning:	1200V
Driftspenning Uo/U:	0,14 mm ² = 350V > 0,14 mm ² = 500V
Temperaturområde:	Fritt forlagt -15 °C til +70 °C, fast opplagt -30 °C til +80 °C
PVC-karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1
Lederkonstruksjon:	IEC 60228, Klasse 5
Norm:	VDE 0812 og 0245

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010432	LIYCY 2x0,14 mm ² 1001569	3,8 mm	21 kg/km
5010433	LIYCY 3x0,14 mm ² 1001570	4 mm	28 kg/km
5010434	LIYCY 4x0,14 mm ² 1001571	4,5 mm	31 kg/km
5010435	LIYCY 5x0,14 mm ² 1001572	4,9 mm	36 kg/km
5010533	LIYCY 6x0,14 mm ² 1002951	5,2 mm	41 kg/km
5010436	LIYCY 8x0,14 mm ² 1001573	5,6 mm	52 kg/km
5010437	LIYCY 10x0,14 mm ² 1001574	6,5 mm	64 kg/km
5010438	LIYCY 12x0,14 mm ² 1001575	6,7 mm	75 kg/km
5010439	LIYCY 14x0,14 mm ² 1001576	6,9 mm	78 kg/km
5010440	LIYCY 15x0,14 mm ² 1001577	7 mm	86 kg/km
5010441	LIYCY 16x0,14 mm ² 1001578	7,2 mm	88 kg/km
5010442	LIYCY 18x0,14 mm ² 1001579	7,6 mm	99 kg/km
5010443	LIYCY 21x0,14 mm ² 1001580	8,3 mm	117 kg/km
5010444	LIYCY 25x0,14 mm ² 1001581	9 mm	126 kg/km
5010445	LIYCY 27x0,14 mm ² 1001582	9,1 mm	135 kg/km
5010446	LIYCY 36x0,14 mm ² 1001583	10,1 mm	175 kg/km
5010447	LIYCY 50x0,14 mm ² 1001584	11,6 mm	190 kg/km
5010448	LIYCY 52x0,14 mm ² 1001585	11,7 mm	240 kg/km
5010449	LIYCY 2x0,25 mm ² 1001586	4,6 mm	32 kg/km
5010450	LIYCY 3x0,25 mm ² 1001587	4,8 mm	36 kg/km
5010451	LIYCY 4x0,25 mm ² 1001588	5 mm	41 kg/km
5010452	LIYCY 5x0,25 mm ² 1001589	5,5 mm	51 kg/km
5010453	LIYCY 6x0,25 mm ² 1001590	5,8 mm	59 kg/km
5010454	LIYCY 7x0,25 mm ² 1001591	6 mm	65 kg/km
5010455	LIYCY 8x0,25 mm ² 1001592	7 mm	78 kg/km

LIYCY**Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC**

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
5010456	LIYCY 10x0,25 mm ² 1001593	8 mm	87 kg/km
5010457	LIYCY 12x0,25 mm ² 1001594	8,2 mm	113 kg/km
5010458	LIYCY 14x0,25 mm ² 1001595	8,4 mm	120 kg/km
5010459	LIYCY 16x0,25 mm ² 1001596	8,8 mm	124 kg/km
5010460	LIYCY 18x0,25 mm ² 1001597	9,3 mm	135 kg/km
5010461	LIYCY 21x0,25 mm ² 1001598	10,7 mm	158 kg/km
5010462	LIYCY 24x0,25 mm ² 1001599	11,2 mm	175 kg/km
5010463	LIYCY 25x0,25 mm ² 1001600	11,4 mm	176 kg/km
5010464	LIYCY 27x0,25 mm ² 1001601	11,8 mm	188 kg/km
5010465	LIYCY 32x0,25 mm ² 1001602	12,2 mm	213 kg/km
5010466	LIYCY 36x0,25 mm ² 1001603	12,6 mm	231 kg/km
5010467	LIYCY 40x0,25 mm ² 1001604	13 mm	248 kg/km
5010468	LIYCY 50x0,25 mm ² 1001605	13,9 mm	318 kg/km
5010469	LIYCY 52x0,25 mm ² 1001606	14 mm	335 kg/km
5010470	LIYCY 61x0,25 mm ² 1001607	15,6 mm	374 kg/km
5010471	LIYCY 2x0,34 mm ² 1001608	5 mm	34 kg/km
5010472	LIYCY 3x0,34 mm ² 1001609	5,2 mm	42 kg/km
5010473	LIYCY 4x0,34 mm ² 1001610	5,8 mm	52 kg/km
5010474	LIYCY 5x0,34 mm ² 1001611	6,3 mm	60 kg/km
5010475	LIYCY 6x0,34 mm ² 1001612	6,6 mm	67 kg/km
5010476	LIYCY 7x0,34 mm ² 1001613	6,7 mm	74 kg/km
5010477	LIYCY 8x0,34 mm ² 1001614	7,4 mm	88 kg/km
5010478	LIYCY 10x0,34 mm ² 1001615	8,5 mm	114 kg/km
5010479	LIYCY 12x0,34 mm ² 1001616	8,7 mm	124 kg/km
5010480	LIYCY 14x0,34 mm ² 1001617	9 mm	148 kg/km
5010481	LIYCY 15x0,34 mm ² 1001618	9,2 mm	155 kg/km
5010482	LIYCY 16x0,34 mm ² 1001619	9,5 mm	158 kg/km
5010483	LIYCY 18x0,34 mm ² 1001620	10 mm	174 kg/km
5010484	LIYCY 24x0,34 mm ² 1001621	11,5 mm	226 kg/km
5010485	LIYCY 27x0,34 mm ² 1001622	12 mm	250 kg/km
5010486	LIYCY 28x0,34 mm ² 1001623	12,1 mm	280 kg/km
5010532	LIYCY 30x0,34 mm ² 1002950	12,2 mm	282 kg/km
5010487	LIYCY 36x0,34 mm ² 1001624	13,5 mm	323 kg/km
5010488	LIYCY 40x0,34 mm ² 1001625	14 mm	354 kg/km
5010489	LIYCY 42x0,34 mm ² 1001626	14,5 mm	376 kg/km
5010490	LIYCY 48x0,34 mm ² 1001627	15 mm	405 kg/km
5010491	LIYCY 52x0,34 mm ² 1001628	15,6 mm	432 kg/km
1001629	LIYCY 2x0,50 mm ²	5,1 mm	52 kg/km
1001630	LIYCY 3x0,50 mm ²	6,5 mm	65 kg/km
1001631	LIYCY 4x0,50 mm ²	6,8 mm	78 kg/km
1001632	LIYCY 5x0,50 mm ²	7,5 mm	92 kg/km
1001633	LIYCY 6x0,50 mm ²	7,6 mm	104 kg/km
1001634	LIYCY 7x0,50 mm ²	8 mm	115 kg/km
1001635	LIYCY 8x0,50 mm ²	9 mm	117 kg/km
1001636	LIYCY 10x0,50 mm ²	9,8 mm	168 kg/km
1001637	LIYCY 12x0,50 mm ²	10,5 mm	180 kg/km
1001638	LIYCY 16x0,50 mm ²	11,3 mm	210 kg/km
1001639	LIYCY 18x0,50 mm ²	12,5 mm	240 kg/km
1001640	LIYCY 20x0,50 mm ²	12,9 mm	280 kg/km
1001641	LIYCY 24x0,50 mm ²	13,8 mm	343 kg/km
5003209	LIYCY 32X0,50 mm ²	16,2 mm	380 kg/km
1001642	LIYCY 36x0,50 mm ²	16,8 mm	505 kg/km
5004694	LIYCY 40X0,50 mm ²	18 mm	555 kg/km
5004536	LIYCY 50X0,50 mm ²	18,6 mm	598 kg/km
1001643	LIYCY 2x0,75 mm ²	6 mm	53 kg/km

Produktark



LIYCY

Fargekodet signalkabel i flammehemmende PVC

El.Nr	Varetekst	Diameter	Vekt
1001644	LIYCY 3x0,75 mm ²	6,4 mm	65 kg/km
1001645	LIYCY 4x0,75 mm ²	7 mm	94 kg/km
1001646	LIYCY 5x0,75 mm ²	7,8 mm	109 kg/km
1001647	LIYCY 6x0,75 mm ²	8,2 mm	123 kg/km
1001648	LIYCY 7x0,75 mm ²	8,5 mm	154 kg/km
1001649	LIYCY 8x0,75 mm ²	9 mm	165 kg/km
5005215	LIYCY 10X0,75 mm ²	10,4 mm	190 kg/km
1001650	LIYCY 12x0,75 mm ²	11,1 mm	222 kg/km
1001651	LIYCY 18x0,75 mm ²	12,7 mm	323 kg/km
5004578	LIYCY 24X0,75 mm ²	15,3 mm	441 kg/km
1001652	LIYCY 2x1,0 mm ²	6,7 mm	70 kg/km
1001653	LIYCY 3x1,0 mm ²	7 mm	96 kg/km
1001654	LIYCY 4x1,0 mm ²	7,7 mm	112 kg/km
1001655	LIYCY 5x1,0 mm ²	8,2 mm	124 kg/km
1001737	LIYCY 7x1,0 mm ²	9,8 mm	182 kg/km
5005134	LIYCY 12X1,0 mm ²	12 mm	262 kg/km
1001657	LIYCY 2x1,5 mm ²	7,6 mm	88 kg/km
1001658	LIYCY 3x1,5 mm ²	8 mm	119 kg/km
1001659	LIYCY 4x1,5 mm ²	8,8 mm	152 kg/km
1001660	LIYCY 5x1,5 mm ²	9,6 mm	172 kg/km

ELIS ELEKTRO AS

Jerikoveien 16, 1067 Oslo
Telefon: 22 90 56 70

post@eliselektro.no
www.eliselektro.no

